lonwi®
Sensor Intelligence

COMPACT AUTOMATION LINE READING

紧凑自动化产线，覆盖高难度码

LonWi 4720　紧凑型AI智能读码器



AI读码 • 手动调焦

45.5 × 50 × 26.5 mm

40–300 mm

45码/s | IP67

支持主流工业协议，适配紧凑空间与自动化产线

1280 × 1024
成像分辨率

45码/s
最大读取速度

IP67
防护等级

紧凑型读码，接口一次看清

lonwi® Sensor Intelligence

标准型与高分辨率型覆盖不同视野和读取距离

1280 × 1024	60 fps	45码/s	IP67
分辨率	帧率	最大读取速度	防护等级

扫码与识读

调焦方式	**手动调焦**	标准型距离	**40–300 mm**
标准型视场角	**水平28° / 垂直23°**	高分辨率距离	**80–200 mm**
高分辨率视场角	**水平15° / 垂直12°**	工业网络	**100M Ethernet**
照明	**8颗高功率红光灯珠**	工业协议	**Modbus / MC / EIP**
瞄准灯	**绿色圆点**	串行通信	**RS-232C**

机械、电气与环境

45.5 × 50 × 26.5 mm
150 g
24 VDC
最大功耗 4.0 W

工作温度 0℃ - +50℃
存储温度 -20℃ - +70℃
工作湿度 20%-90%（无凝结）
防护等级 IP67

二维：QR / Micro QR / Data Matrix / Aztec / PDF417
一维：Code 39 / 93 / 128 / EAN / UPC / ITF / Industrial 2 of 5 / Pharmacode

MODEL SELECTION

两种规格

标准型 4720 -07M-RHN-GR
读取距离 40–300 mm
高分辨率型 4720 -12M-RHN-GR
读取距离 80–200 mm

最终选型请结合真实样码、视野、距离与安装姿态验证

IP67

适用场景

3C电子 • 汽车制造 • PCB • 新能源 • 金属制造

苏州朗维识别技术有限公司

官网：www.lonwi.cn 手机：15796233499
地址：江苏省苏州市姑苏区解放东路555号桐泾商务广场

扫码访问官网