

SEMICONDUCTOR EQUIPMENT INTEGRATION

半导体设备小空间， 也能稳定识读

LonWi CX313 极小型AI智能读码器



侧面成像 · 三面安装

46 × 38 × 22 mm

适用于PCB、消费电子、食品医药、半导体与新能源

30码/s | 60 fps

网口 / USB 双版本

1280 × 1024

成像分辨率

约100 g

整机重量

IP54

防护等级

小型设备集成，参数先确认

标准距、近距、高密度三类机型，兼顾网口与USB

1280 × 1024

分辨率

60 fps

帧率

30码/s

最大读取速度

IP54

防护等级

扫码与识读

镜头焦距	4.6 mm	标准距 Code128	50–400 mm
视场角	水平33.5° / 垂直41.2°	标准距 QR 10mil	50–240 mm
调焦方式	固定对焦	近距 QR 10mil	30–120 mm
照明	4颗白色灯珠	高密度 QR 10mil	25–95 mm
瞄准灯	绿色圆点	接口	100M / USB 2.0

机械、电气与环境

46 × 38 × 22 mm

约100 g

5–24 VDC 或 USB

典型功耗 2.5 W

工作温度 0°C - +50°C

存储温度 -20°C - +70°C

工作湿度 20%-90% (无凝结)

防护等级 IP54

二维: QR / Data Matrix / Micro QR
一维: Code 39 / 93 / 128 / Codabar /
EAN / UPC / ITF / Industrial 2 of 5

MODEL SELECTION

三类焦距

标准距离 CX313-04FS 系列

近距离 CX313-04FN 系列

高密度 CX313-04FH 系列

接口版本 网口 G / USB U

CE、RoHS、KC 信息来自源规格书；最终配置以订货型号为准

IP54

适用场景

PCB • 消费电子 • 食品医药 • 半导体 • 新能源

苏州朗维识别技术有限公司

官网: www.lonwi.cn 手机: 15796233499

地址: 江苏省苏州市姑苏区解放东路555号桐泾商务广场

