

COMPACT AUTOMATION LINE READING

紧凑自动化产线， 覆盖高难度码

LonWi CX513 紧凑型AI智能读码器



AI读码 · 手动调焦

45.5 × 50 × 26.5 mm

支持主流工业协议，适配紧凑空间与自动化产线

40–300 mm

45码/s | IP67

1280 × 1024

成像分辨率

45码/s

最大读取速度

IP67

防护等级

紧凑型读码，接口一次看清



标准型与高分辨率型覆盖不同视野和读取距离

1280 × 1024

分辨率

60 fps

帧率

45码/s

最大读取速度

IP67

防护等级

扫码与识读

调焦方式	手动调焦	标准型距离	40–300 mm
标准型视场角	水平28° / 垂直23°	高分辨率距离	80–200 mm
高分辨率视场角	水平15° / 垂直12°	工业网络	100M Ethernet
照明	8颗高功率红光灯珠	工业协议	Modbus / MC / EIP
瞄准灯	绿色圆点	串行通信	RS-232C

机械、电气与环境

45.5 × 50 × 26.5 mm

150 g

24 VDC

最大功耗 4.0 W

工作温度 0°C - +50°C

存储温度 -20°C - +70°C

工作湿度 20%-90% (无凝结)

防护等级 IP67

二维: QR / Micro QR / Data Matrix /
Aztec / PDF417

一维: Code 39 / 93 / 128 / EAN / UPC /
ITF / Industrial 2 of 5 / Pharmacode

MODEL SELECTION

两种规格

标准型 CX513-07M-RHN-GR

读取距离 40–300 mm

高分辨率型 CX513-12M-RHN-GR

读取距离 80–200 mm

最终选型请结合真实样码、视野、距离与安装姿态验证

IP67

适用场景

3C电子 • 汽车制造 • PCB • 新能源 • 金属制造

苏州朗维识别技术有限公司

官网: www.ionwi.cn 手机: 15796233499

地址: 江苏省苏州市姑苏区解放东路555号桐泾商务广场



02 扫码访问官网